

Hielo ZIEGRA

Ideal para transporte, venta y presentación de pescado

Gracias a su temperatura ideal de $-0,5^{\circ}\text{C}$, el hielo ZIEGRA se puede almacenar durante varios días, sin apelmazarse y asegurando un enfriamiento óptimo del producto.

Calidad: de fácil instalación

- Puesta en marcha sencilla, máquinas compactas y listas para ser conectadas a las redes de electricidad y agua.
- La construcción de la máquina, permite el cambio de depósitos de hielo, de 100 o 200 Kg. según necesidad.
- Disponemos de versiones específicas para instalaciones particulares.

Calidad: de funcionamiento fiable

- Construcción robusta y duradera en acero inoxidable para altas exigencias y fácil limpieza, según normativa industrial.
- Garantizamos la calidad del hielo con temperaturas ambiente, también superiores a 35°C .
- Técnicas en frío actualizadas, según normativa EN 378.
- Accesorios de agua y construcción según normativa TRWI.
- Diseño de fácil acceso para mantenimiento y larga durabilidad.
- Piezas de recambio disponibles durante 15 años, cómo mínimo.
- Disponemos de servicio técnico propio, con respuesta en 24 horas en todo el territorio nacional español.



Productos de la Pesca

ZIEGRA Máquinas de hielo: líder en producción de hielo

- Distintos tipos de hielo según aplicación (Hielo Standard, Hielo Micro y Hielo Grueso).
- Todas las máquinas están refrigeradas por aire y disponibles en versión refrigerada por agua.
- Depósitos aislados que evitan pérdidas por deshielo y suponen un gran ahorro energético.
- Higiene del agua óptima para obtener hielo 100% higiénico a partir de agua potable. El filtro de agua ZIEGRA y la opción HigienePlus (con lavado automático del circuito de agua) a demanda.

Elija entre uno de nuestros modelos:

Modelo ZBE	Producción 24h	Capacidad del depósito	L x A x A en cm	Electricidad		Nivel sonoro a 3 m.
				Potencia absorbida	Consumo	
30 - 10	30 kg	10 kg	40 x 50 x 71	0,4 kW	2,5 A	45 dBA
70 - 35	70 kg	35 kg	46 x 60 x 93	0,4 kW	2,5 A	45 dBA
70 - 100	70 kg	100 kg	46 x 60 x 93	0,4 kW	2,5 A	45 dBA
110 - 35	110 kg	35 kg	46 x 60 x 93	0,6 kW	4,2 A	47 dBA
150 - 100/200	150 kg	100/200 kg	70x70x156/197	0,7 kW	4,6 A	48 dBA
250 - 100/200	250 kg	100/200 kg	70x70x156/197	1,1 kW	5,3 A	52 dBA
350 - 100/200	350 kg	100/200 kg	70x70x156/197	1,6 kW	3,7 A	55 dBA
375 - 100/200	375 kg	100/200 kg	70x70x156/197	1,7 kW	3,8 A	55 dBA

* sobre demanda máquinas compactas hasta producción/24h 10.000 kg o producciones superiores